# 离心机的清洁和保养

定期清洁和维护可确保海迪斯离心机的使用寿命更长。
遵循以下建议可以减少不必要的维修费用。
我们建议每天或每周设置一个固定时间-每周仅需15分钟，以确保显着降低离心机故障可能性。

**本海报不能代替操作手册。**

## 预防措施

**步骤1**
关闭设备并断开离心机的电源。

**步骤2**
为了进行清洁，请采取适当的个人防护措施（个人防护设备，例如橡胶手套）。

**步骤3**
您需要的清洁工具只是pH值为5-8的中性清洁剂或70%的酒精溶液以及稍微湿润的纸巾。

**步骤4**
清洁离心机（外壳）的外表面。

## 周期：每周




**1 卸下配件**
卸下移走离心机内配件，例如转子，吊篮和适配器。

**2 配件清洁**
清洁配件，并注意转子轴和吊篮。



**3 外观检查**
检查配件是否腐蚀，破裂或其他损坏。

**4 清洁离心腔**
彻底清洁离心腔和电机轴

**5 润滑**
请注意：离心机腔中多余的润滑脂必须清除干净。

**6 设置和运行测试**
按照拆卸配件时的相反的顺序装回配件，然后在没有样品的情况下进行测试。

有关服务问题，请联络：
邮件：**china@hettichlab.com**